



**Ooms PMB**

## Технические данные: Colorfalt V Желтый пигмент для асфальта

Разработан специально для рынка цветного асфальта, Colorfalt V Желтый – новый гранулированный продукт, устойчивый, текучий пигмент, который быстро растворяется в битумах и смолах, дает, при этом, хороший цвет.

Colorfalt V Желтый произведен с использованием высококачественного синтетического оксида железа. Из-за максимального содержания пигмента в гранулах Colorfalt V Желтый обеспечивает превосходную устойчивость к воздействию света и погодных условий, более экологически чистый по сравнению с альтернативными красителями для производства цветного асфальта.

Характерные свойства	
Пигмент	Оксид железа (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
Содержание пигмента	60 %
Носитель	Этиленвинилацетат (C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>2</sub> ) 40%
Форма гранул	Цилиндрическая
Размер гранул (средний)	3мм x 1мм
Точка плавления	90 – 120 °C

Характеристики	Colorfalt V Желтый
Устойчивость к свету (1% дозировки, измеренный по шкале Blue Wool, DIN 53387-2-E; 500 часов)	8
Устойчивость к погодным условиям (1% дозировки, измеренный по шкале ISO Grey, DIN 53387-1A-X; 3,000 часов)	4-5
Термостойкость (1% дозировки со временем сопротивления 5 мин.)	150 °C (DPA – 003)

### Применение:

Из-за природы полимеров, использованных в Colorfalt V Желтый, гранулы станут модифицированным асфальтом, и должны быть классифицированы соответствующим образом. Время смешивания с асфальтовой смесью может быть увеличено на несколько секунд для полного растворения гранул, в зависимости от типа асфальтомешалки, количества добавляемых гранул и структуры асфальтовой смеси.

