

Торговое название :	<b>Geostab-3500</b>
Продукт :	двухосновный стеарат свинца
Физическая форма :	Белый порошок
Содержание свинца PbO (%) :	55 ±1.0
Относительная плотность :	1.6±0.10
Упаковка:	25 кг в ламинированных HDPE мешках.
<b>Применение:</b>	Высокотемпературный лубрикант с хорошим стабилизирующим действием для производства жестких и полужестких прозрачных и непрозрачных ПВХ продуктов таких как трубы, профили, кабели, листы, пленки и т.д.
<b>Дозировка :</b>	<b>1.0-1.5 Phr</b> в зависимости от применения.

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :

Geostab-3500 представляет собой не пылящий белый порошок, который работает как высокотемпературный лубрикант, а также термостабилизатор при переработке ПВХ композиций. Geostab-3500 может быть использован в комбинации с TBLS, DBLP, а также как самостоятельный продукт для прозрачных гибких изделий из ПВХ.

## ПРЕИМУЩЕСТВА :

- ❓ **Geostab-3500** обеспечивает отличную долговременную термостабильность для окрашенных изделий из ПВХ, а также высокое качество внутренней поверхности жестких ПВХ труб, полученных по экструзионной технологии.
- ❓ Отличный синергический эффект достигается при совместном использовании с стеаратами других металлов, рекомендован для долговременной термостабильности кабельных оболочек из ПВХ.
- ❓ **Geostab-3500** обычно используется в сочетании с другими первичными стабилизаторами.
- ❓ **Geostab-3500** образует идеальные комбинации с марками Geostab-310 и Geostab-320 для жестких и полужестких ПВХ продуктов, применяемых на улице и в помещении.
- ❓ **Geostab-3500** как самостоятельный продукт рекомендуется для прозрачных продуктов.

